

Sistem de sonorizare profesional format din 2 boxe active, 2 subwoofere, 2 microfoane+stative, mixer

I.D.: 62268339

Data publicarii 21.10.21 Coduri CPV 48952000-6

Pretul estimativ: 25.405,20 RON - 25.405,20 RON

Descriere: Sistem de sonorizare profesional, format din: 2 bucati boxa activa 500W RMS Specificatii: - Putere RMS: 500W - Putere Peak: 1000W - Difuzor woofer: 15 inchi - Dimensiune difuzor woofer: 381 mm - Raspuns in frecventa: 50 - 20000 Hz - SPL maxim: 133 dB - Sensibilitate intrare: -5 dBu - Conexiune intrare: 2 (6.3 mm Jack , XLR) - Conexiune iesire: 1 (XLR) - Dimensiuni: 480 x 737 x 455 mm - Greutate: 26,8 kg 2 bucati subwoofer activ 500W RMS Specificatii: - Putere RMS: 800W - Putere Peak: 1600W - Difuzor woofer: 18 inchi - Dimensiune difuzor woofer: 457.2 mm - Raspuns in frecventa: 35 - 200 Hz - SPL maxim: 135 dB - Sensibilitate intrare: 0.3 V - Impedanta intrare: 30.000 Ohm - Intrari linie: 2 (6.3 mm Jack , XLR) - Iesiri linie: 2 (XLR) - Dimensiuni: 677 x 547 x 740 mm - Greutate: 42,6 kg 1 bucata Mixer analogic cu 8 intrari mic, 3 EQ, USB, AUX Specificatii: - 8 intrari mic/linie, 2 cu Clasa A FET, intrari de impedanta inalta - Fadere profesionale, de calitate, 60mm - EQ pe 3 benzi cu MusiQ - Intrare/iesire audio stereo USB configurabila - Send aux pre-fade - Send FX - 2 Intrari stereo - 2 iesiri separate pe track - 16 efecte interne - Iesiri XLR main stereo cu inserturi - Monitorizare - Phantom power 48V - Schimbare nivel DI cu gain boost - XLR-uri Neutrik si jack-uri 1/4 1 bucata Microfon profesional 50Hz-15000Hz, 300 Ohmi Specificatii: - Tip: Dinamic - Caracteristica polara: Unidirectional (cardioid) - Frecventa de raspuns: 50 - 15.000 Hz - Impedanta: 300 ohm - Se