

Sistem supraveghere video

I.D.: 80940659

Data publicarii	12.04.23	Coduri CPV	32323300-6 32323500-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 15.498,00 RON - 15.498,00 RON

Descriere: Descriere tehnica produs Cantitate NVR cu AI 16 canale și 16 PoE, 200 Mbps, AI dezactivat: 1 -ch 12MP@30fps; 1-ch 8MP@30fps; 2-ch 5MP@30fps; 3-ch 4MP@30fps; 6-ch 1080p@30fps, AI activat: 1-ch 8MP@30fps; 1-ch 5MP@30fps; 2-ch 4MP@30fps; 4-ch 1080p@30fps, ieșire video simultană 1 VGA/1 HDMI în mod implicit, rezoluția maximă HDMI este 4K, compresie H.264/.H265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG, Protecție perimetrală: 2 canale, căutare AI: după clasificarea țintei (persoană, vehicul), Recunoaștere facială: procesare: max 8 imagini faciale/sec, streaming video pe un canal, Căutări AI: căutare de până la 8 imagini faciale în același timp, din 10 baza de date cu 5000 de imagini in total, SMD Plus 4 canale, căutare AI: după clasificarea țintei (persoană, vehicul), 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 intrare RCA, 1 ieșire RCA, 4 intrări și 2 ieșiri alarmă, 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 16 x RJ-45 cu PoE (10/100 Mbps), alimentare 100V-240V, 47HZ-63HZ, 3.5A, , temperatura de funcționare -10°C ~ +55°C. Garanție 3 ani. 1 bucata Switch 24 porturi Gigabit, L2, rackabil, 24 x 10/100/1000 Base-T, Capacitate adrese MAC: 8000, Capacitate switching 48G, Memorie buffer pachete 2Mb, tehnologie Store & forward, Plug and Play, Protecție la descărcări electrice, Carcasă metalică, Temperatura de functionare 0°C ~ 40°C, Dimensiuni 294 x 174x 44mm. 1 buc UPS 1300VA 1 buc Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli CMOS, tehnologie Starlight, Se va asigura furnizarea si instalarea sistemului
