

## **Achizitionare combustibil Lichid Usor Tip 3 ( CLU tip 3) - Ecotherm Light tip IV -**

I.D.: 44033481

---

Data publicarii	16.09.19	Coduri CPV	09100000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 78.870,00 RON - 78.870,00 RON

---

Descriere: Densitate la 20°C: 0.895 g/cm<sup>3</sup>;Vasozitate la 50°C: 1.9°E;Punct de inflamabilitate: 62°C;Sediment: 0.08%;Putere calorifica inferioara: 10032 kcal/kg Combustibil lichid usor STAS 54-80 Pretul include acciza si transport. SPECIFICATII TEHNICE COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP III STAS 54/80 SPECIFICATII TEHNICE SI DE CALITATE Nr.crt/CaracteristicaUMConditii de admisibilitate 1.Densitatea la 20°C Kg/m<sup>3</sup>Max.935 2.Vasozitate conventionala la 20°C°EMax.4.5 3.Vasozitate cinematica la 20°Cmm<sup>2</sup>/sMax.33 4.Vasozitate conventionala la 50°C°EMax.3 5.Vasozitate cinematica la 50°Cmm<sup>2</sup>/sMax.21 6.Continut de sulf %m/mMax.1 7.Punct de congelare°C+5 (vara) - 8(iarna) 8.Continut de cenusa%m/mMax. 0.15 9.Punct de inflamabilitate°CMin.55 10.Carbon rezidual%m/mMax.5 11.Continut de apa%v/mMax.0.5 12.Sediment%mmMax.0.2 13.Distilare la 250°C (condensat)%(v/v)Min.10 14.Putere calorifica inferioaraKcal/kgMin.9650 15.Aciditate minerala si alcalinitate-lipsa

---