

---

## ACHIZITIE ACUMULATOR UPS 12 V

I.D.: 79382413

---

Data publicarii	01.03.23	Coduri CPV	31431000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 104,00 RON - 104,00 RON

---

Descriere: Celule pe unitatea 6 Tensiune pe unitate 12 v Capacitate 8,0 ah @ 20hr-rate la 1,75v per celulă @ 25 ° c (77 ° f) Greutate (kg) aprox. 2,40 kg. (5,29 lbs.) Curent maxim de descărcare (a) 100a / 130a (5sec.) Rezistență internă aprox. Aproximativ. 23mw Gama de temperatură de funcționare descărcare : -15 ° C ~ 50 ° C (5 ° f ~ 122 ° f) Încărcare : -15 ° C ~ 40 ° C (5 ° f ~ 104 ° f) Depozitare : -15 ° C ~ 40 ° C (5 ° f ~ 104 ° f) Gama nominală de temperatură de funcționare 25 ° c ± 3 ° c (77 ° f ± 5 ° f) Tensiune de încărcare plutoare 13,5 până la 13,8 vdc / unitate medie la 25 ° c (77 ° f) Limita maximă recomandată de curent de încărcare 2.16a Serviciu de egalizare și ciclu 14,4 până la 15,0 vcc / unitate medie la 25 ° c (77 ° f) Auto-descărcare ar trebui să fie mai mult de 75% din capacitatea pe care înainte de depozitare, după stocare timp de 6 luni la temperatura ambiantă. 25 ° C Terminalul f1 / f2-faston tab187 / 25

---