

## **Cuptorelectric cu carucior 20 tavi, GN1/1, convecție și umidificare, digital, 400V, 41 kW, Tecnoinox**

I.D.: 98686636

---

Data publicării	13.06.24	Coduri CPV	39711361-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 53.896,76 RON - 53.896,76 RON

---

Descriere: Cărucior cu o capacitate de 20 de tăvi standard GN1/1; • Distanța între tăvi de 65mm; • Putere - minim 40 kW ; • Sistem de umidificare cu abur direct pe ventilatoare; • Control digital; • Panourile de control prevăzute cu afișaj LCD-TFT color cu vizibilitate ridicată și echipate cu două afișaje: unul pentru controlul temperaturii și unul pentru timp sau temperatură detectată de sonda principală; • Comenzile tactile luminoase; • Butonul de pornire să se aprindă în diferite culori pentru a arăta starea cuptorului; • Cameră etanșă să fie din inox AISI 304 cu garnitura ușii din cauciuc siliconic, rezistent la uzură și caldura; • Puterea elementelor de încălzire ridicată pentru a permite atingerea temperaturii selectate în doar câteva minute; • Minim 3 niveluri de spălare - un ciclu de clătire de maxim 10 min, ciclul scurt maxim 40 de minute, iar ciclul intens/puternic de minim 80 de minute; • Cu preîncălzire automată, convecție (50-265°C), cu abur (60-120°C), cu ciclu combi(gestionarea până la 19 niveluri de umiditate la intervale de 5% de la 0% la 90%) (60-250°C), echipate cu un puff inițial de abur programabil, care poate fi setat să dureze până la 20 de secunde; • Prevăzut cu detector de căldură, ventilatoarelor profesionale conduse de un inverter, care se opresc instantaneu atunci când rotația este inversată și ușa este deschisă; • Alimentare : Curent electric 400V / 50Hz / 3N • Interval cumpărături: +50/+265°C Dimensiuni: • Lungime : 1000 mm • Lățime : 940 mm.

---