

Tablou electric pentru grup pompare 2x4kW DOL cu convertizor de frecventa

I.D.: 73185287

Data publicarii	16.09.22	Coduri CPV	31214500-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.344,47 RON - 8.344,47 RON

Descriere: Tablou 2 x 4kW DOL cu convertizor de frecventa Tabloul este executat in cutie metalica (aproximativ 800x600x300 - HxLxA) cu separator de 25A pe alimentarea generala cu maner de actionare la exterior si contine: - un releu supraveghere faze + relee multiplicare contacte, - 2 circuite de forta (2 intreruptoare magneto-termice / disjunctoare, un intrerupator automat 3P, 4 contactori), - o sursa de 24VDC, - un convertizor de frecventa Fuji, - sistem de ventilatie (termostat + ventilator + filtru), - 2 selectoare de regim manual-oprit-automat pentru motoare, un selector de regim oprit-pornit pentru convertizor, lampi verzi de operare, lampi rosii de avarie motor, o lampa rosie de avarie tensiune, o lampa rosie de avarie convertizor, o lampa rosie de lipsa apa. In regim manual la functionarea pe direct protectia motoarelor la scurtcircuit si suprasarcina se face prin intermediul intreruptoarelor magneto-termice / disjunctoare. In regim automat la functionarea pe convertizor protectia motorului la scurtcircuit se face prin intermediul sigurantei automate, iar la suprasarcina prin intermediul convertizorului. Motorul auxiliar este protejat la fel ca la functionarea pe manual. Protectia la mers in gol / lipsa apa se face cu un plutitor cu contact electric. Comanda pornirii / opririi se face cu un senzor de presiune de 4-20 mA / 0-X bari. Oferta NU include asistenta tehnica la punerea in functiune PIF si nici accesoriile (plutitor lipsa apa, senzor de p
