

Mufa larga toleranta DN450 WAGA Georg Fischer

I.D.: 82629745

Data
publicarii 22.05.23

Coduri CPV 44163230-1

Pretul
estimativ: 21.903,20 RON - 21.903,20 RON

Descriere: Mufa MULTI/JOINT® 3007 Plus de larga toleranta, cu rezistenta la smulgere, Uni/Fiksers Model: • Potrivite pentru orice tip de material de conducta • Pentru Apa si Gaz (pentru apa potabila doar garnitura EPDM) • Corp si inele din fonta ductila (GGG45), conform cu EN-GJS-450-10 • Acoperire cu vopsea epoxidica RESICOAT®, conform cu standardele GSK si EN 14901 • Garnitura de etansare tip NBR sau EPDM, NBR conform cu EN 682 (-5°C pana la +50°C), EPDM conform cu EN 681-1 (0°C pana la +50°C) • Abatere unghiulara la instalare de maxim 8° pe fiecare capat (calculat pentru media domeniului de utilizare a cuplei) • Uni/Fiksers din otel inox de calitate A4 (AISI 316) • Surburi, piulite si garnituri din otel inox calitate A2 (AISI 304) sau calitate A4 (AISI 316) • Include capace pentru protectia igienico - sanitara DN50 - DN825 Installation instruction: • Cititi manualul de utilizare • Pentru versiunea cu rezistenta la smulgere, pentru montarea pe conducte din material plastic, este obligatorie utilizarea insertiilor intaritoare (vezi sectiunea accesorii si informatiile din manualul tehnic WAGA) • Va rugam sa retineti, atunci cand utilizati MULTI/JOINT® DN625 pana la DN800 pe conducte din material plastic, este obligatorie utilizarea insertiilor intaritoare (vezi sectiunea accesorii) • * DN350 & DN400 pentru tevi din material plastic = PN 10 bar apa / MOP 5 bar gaz Note: ID min. = adancimea minima de insertie DN625 - DN825 doar pentru aplicatii de apa