

## Multimetru digital Fluke 179

I.D.: 47509495

Data  
publicarii

24.06.20

Coduri CPV

38424000-3

Pretul  
estimativ:

1.560,00 RON - 1.560,00 RON

Descriere: Multimetru Fluke 179 - Specificatii tehnice: • Afisaj (nr. dighi): 3 ¾ dighi • Contorizare: 6000 • Bara grafica analogica: 33 segmente • Iluminare afisaj: Da • Selectare gama: automat / manual • Mod de masurare "SMOOTH": Da (filtrare intrari care se modifica rapid) • Tensiuni C.C. (domenii): 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V - rezolutie minima / precizie: 0.1mV / 0.09% • Tensiuni C.A. (domenii): 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V - rezolutie minima / precizie: 0.1mV / 1% - banda de frecventa: 2 Hz ... 50 KHz • Valoare efectiva reala: DA (True RMS) • Curenti C.C. (domenii): 60mA / 600mA / 10A (20A pentru 30 sec.) - rezolutie minima / precizie: 10µA / 1% • Curenti C.A. (domenii): 60mA / 600mA / 10A (20A pentru 30 sec.) - rezolutie minima / precizie: 10µA / 1.5% • Rezistente (domenii): 600Ω / 6KΩ / 60KΩ / 600KΩ / 6MΩ / 50MΩ - rezolutie minima / precizie: 100mΩ / 0.9% • Capacitati (domenii): 1µF / 10µF / 100µF / 1mF / 10mF - rezolutie minima / precizie: 1nF / 1.2% • Frecvente (domenii): 100Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz - rezolutie minima / precizie: 10mHz / 0.1% • Temperaturi (domeniu): -40°C ... +400°C - rezolutie minima / precizie: 0.1°C / 1% • Test dioda / test continuitate: Da / Da • Functii Hold / Min / Max / Med: Da / Da / Da / Da • Functie AutoHold: Da • Avertizare tensiuni periculoase pentru operator: Da (peste 30V) • Avertizare conectare eronata: Da • Electrosecuritate: CAT III 1000V / CAT IV 600V • Alimentare (baterie): 9V (6F22)