

Mixer Analogic Yamaha MG 06

I.D.: 104384486

Data publicarii	17.10.24	Coduri CPV	32330000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 840,34 RON - 840,34 RON

Descriere: 2 intrari Combo XLR/Jack pentru microfon/linie 2 intrari stereo cu jack 6.3 mm iesiri stereo XLR si jack 6.3 mm Preamplificatoare de microfon D-PRE cu Phantom Power +48V Comutatoare PAD pe intrarile de microfon/linie Comutatoare HPF pe intrarile de microfon/linie Egalizatoare cu 2 benzi pe intrarile de microfon/linie Iesire pentru casti cu jack stereo de 6.3 mm Carcasa metalica rezistenta Specificatii tehnice: I/O (intrare/iesire) Phantom power: +48 V (48 volti) Canale de intrare Mono MIC/LINE: 2 Stereo LINE: 2 Canale de iesire STEREO OUT: 2 PHONES: 1 Bus Stereo: 1 Functia canalului de intrare PAD 26 dB (Mono) HPF 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) EQ HIGH (Mono) Castig: +15 dB/-15 dB, Frecventa: 10 kHz EQ LOW (Mono) Castig: +15 dB/-15 dB, Frecventa: 100 Hz PEAK LED (LED de varf) LED-ul se aprinde atunci cand semnalul post-EQ atinge 3 dB sub nivelul de taiere Level Meter 2 x 7-segment LED [VARF, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] Distorsiunea armonica totala 0.01 % @ +8dBu (20 Hz la 20kHz), Butonul GAIN: Min, 0.003 % @ +18dBu (1kHz), Butonul GAIN: Min Raspunsul in frecventa +0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz la 20 kHz), raportat la nivelul nominal de iesire la 1 kHz, Butonul GAIN: Min Zgomot echivalent de intrare -128 dBu (Canal intrare mono, Rs: 150Ω), Butonul GAIN: Max) Zgomot de iesire -102 dBu (STEREO OUT, Butonul STEREO LEVEL: Min) Crosstalk -88 dB Alimentare PA-130 (DC12 V/1.0 A, Lungimea cablului = 1,8 m), 120 V, 60 Hz, MU18 (DC12 V/1,5 A, Lungimea cablului = 1,5 m), 100 V-240 V, 50
