

Autoclav orizontal cu uscure NC 32S

I.D.: 57589772

Data publicarii	02.06.21	Coduri CPV	33191110-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 20.582,00 RON - 20.582,00 RON

Descriere: Volum util 32 litri Domeniul temperaturii: 121°C - 134°C Capacitatea rezervoului de apa: 5 Litri (sistem de unica folosinta a apei) Controller programabil cu microprocesor N-SmArt Afisaj: 4.3" LCD color Nivel minim vacuum: 300 mbar Filtru bacteriologic HEPA pentru aerul admis Suportul pentru rafturi reversibil permite utilizarea de rafturi standard si casete de sterilizare. Sistem de pre-vacuum fractionat pentru o sterilizare cat mai buna. Programe presetate: 5 (Universal , Quick, Gentle, Prion, Flash) 2 programme customizabile si program de uscure Programe de testare: Bowie&Dick Test si Vacuum Test Sistem de evaluare a procesului de sterilizare Sistem complex de autodiagnosticare Sistem de alarmare audio si vizual in caz de eroare Memorie interna pentru 500 de cicluri de sterilizare in detaliu Sistem de alerta pentru intretinere si curatare Alimentare electrica: 230V, 50/60 Hz Putere consumata: 2500 W Port de conectare : RS 232 pentru imprimanta, Cititor de carduri sau PC Material camera otel inoxidabil Camera certificata PED 2014/68 EU Livrata standard cu 3 rafturi tip tava pentru instrumente Suport / grilaj din otel inoxidabil Material exterior: otel inoxidabil cu vopsea poliesterica Dimensiuni interne: Ø 320x415 mm Dimensiuni externe: 625x710x575 mm Greutate 55 Kg Sistem de patentat de blocare a usilor si generarea abur Extractor tava Container (pt adaugarea apei distilate) Tub silicon pt scurgerea apei
