

---

## Liant aditivat Multibat, 40 kg

I.D.: 81462682

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 26.04.23 | Coduri CPV | 44110000-4 44111800-9 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

Pretul estimativ: 2.488,00 RON - 2.488,00 RON

---

Descriere: Liantul aditivat Multibat este ciment de tip MC 12,5 pentru mortare de tencuiala si zidarie. Clasele de mortar indicate a se proiecta cu acest ciment: M2,5T - M10T, M2,5Z - M10Z. Produsul este certificat CE conform standardului SR EN 413-1:2011. Avantaje: tendinta minima la fisurare nu contine si nu necesita var protejeaza armaturile inglobate aderenta buna la suport consum scazut pe m2 Domenii de utilizare: Pentru zidarie: (pe suport de: blocuri de beton, caramida plina, caramida cu goluri, BCA, blocuri din beton usor). Tencuiala (interioara sau exterioara): amorsa: lapte de ciment sau mortar fluid; tencuiala propriu-zisa; tinci (strat de finisaj); Suportul pe care se aplica poate sa fie: beton, caramida plina, caramida cu goluri, BCA, blocuri din beton usor Recomandari: Utilizati nisip de granulatie max. 4 mm. Utilizand nisip cu granulatie de 1 mm. se pot obtine tencuieli care nu mai necesita gletuire. Pentru punerea in opera a mortarului cu Multibat la temperaturi sub 5° Celsius, se vor utiliza aditivi anti inghet. Suportul de aplicare a mortarului va fi curatat si udut in prealabil. Mortarul cu Multibat se poate aplica mecanizat sau manual. In cazul malaxarii mecanice, ordinea introducerii materialelor este: apa (o treime din necesarul indicat in reteta orientativa), nisip, Multibat (se malaxeaza circa 3 min.) si apoi se adauga restul de apa treptat, pana se omogenizeaza compozitia. Aten

---