

Aparate de aer conditionat

I.D.: 98031088

Data publicarii 30.05.24 Coduri CPV 39717200-3

Pretul estimativ: 20.680,00 RON - 20.680,00 RON

Descriere: Cod Probus Kyoto-12R32 Xn Capacitate 12000 btu Garantie aparat 2 ani Clasa Energetica Racire A++ CARACTERISTICI GENERALE Categorie Aer Conditionat Rezidential Producator Kyoto Capacitate Racire (btu/h) 3412 / 11600 / 12863 btu Capacitate Racire (kw) 1000 / 3400 / 3770 W Capacitate Incalzire (btu/h) 3412 / 8905 / 13000 btu Capacitate Incalzire (kw) 1000 / 3420 / 3810 W Suprafata acoperita 25 - 35 m² Garantie Compresor 2 ani Tip Compresor Inverter Tip Filtru Filtru de praf lavabil, Anti-Mucegai Functii I set, I Feel, Auto-Diagnoza, Sterilizare la 56 gr.C , ECO, Sleep, AutoRestart Modul Wi-fi Nu Dehumidificare 1.2 L/h Clasa Energetica Incalzire A+ SEER 6.1 SCOP 4.0 Alimentare Monofazat Faza / Tensiune / Frecventa 220-240V,1P,50Hz Consum electric Racire 290 / 1130 / 1500 W Consum electric Incalzire 290 / 922 / 1720 W Intensitate curent la Racire 1.5 / 5.8 / 9 A Intensitate curent la Incalzire 1.5 / 4.7 / 10 A Temperatura minima functionare pe Racire -15 gr. C Temperatura maxima functionare pe Racire 53 gr. C Temperatura minima functionare pe Incalzire -15 gr. C Temperatura maxima functionare pe Incalzire 30 gr. C Teava conexiune lichid 1/4" (6.35 mm) Teava conexiune gaz 3/8" (9.52 mm) Teava condens 16 mm Agent frigorific R32 Ecologic Lungime maxima traseu frigorific 10 m Diferenta maxima de nivel 5 m CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) Dimensiuni UI (L x h x a) 777x250x201 mm Greutate UI 7.5 Kg Culoare Alb Debit de aer UI 550 mc/h Nivel de presiune acustica UI 40/37/33/25/22 dB(A)