

Antene ?i paratrasnet statie monitorizare spectrala cu capacitati de geolocatie (TDOA)

I.D.: 26406559

Data publicarii	01.03.18	Coduri CPV	32352000-5
Termenul limita pentru depunere:	16.03.18	Pretul estimativ:	28.080,00 RON

Descriere: livrarea a 3 (trei) bucati antene si o bucata paratrasnet statie monitorizare spectrala cu capacitati de geolocatie (TDOA)", in conformitate cu cerintele solicitate în prezenta solicitare, inclusiv instalarea si punerea în functiune a acestora, in baza memoriului tehnic al statiei amplasate in Municipiul Timisoara, Calea Buziasului, nr.11/A, jud Timis (pe cladirea OPTICA). * NOTA: Pentru instalare si punere in functiune Autoritatea contractanta va pune la dispozitia ofertantului castigator memoriul tehnic al statiei de monitorizare spectrala cu capacitati de geolocatie amplasata in Municipiul Timisoara, Calea Buziasului, nr.11/A, jud Timis. 4.2. Cerinte / caracteristici minime obligatorii pentru produs: 4.2.1. Antena omnidirectionala tip Discone antenna AOR model DA3200 - 1 bucata: - banda de frecvente: 25MHz - 3000MHz - impedanta: 500 - castig: 3dBi (100-3000MHz) - conector: tip N mama - greutate maxima fara cablu: 1kg - rezistenta la o viteza a vantului de pana la: 180km/h - dimensiuni maxime: înaltime 1,2m ?i diametru 0,9m - 16 elemente - 15m cablu coaxial 5D-2V cu conectori N 4.2.2. Antena omnidirectionala tip Schwarzbeck Omnidirectional antenna model RS16 - 1 bucata: - banda de frecvente: 1GHz - 6GHz - conector: tip N mama - impedanta: 500 - diametrul suportului de montaj: 22mm - castig: -2dBi la +3dBi in banda de frecvente a antenei - factor de antena: minim 30dB/m - greutate maxima fara cablu: 1kg 4.2.3. Antena GPS tip Trimble Bullet GPS Antenna 3.3V - TNC model 57861-20 - 1 bucata: - frecventa de lucru: GPS L1 1575,42 ±1,023MHz - tensiune de alimentare: 3,3V cc (±10%) - consum: maxim 20mA - castig: 28dB ±3dB - impedanta: 500 - zgomot: 3dB - acoperire in azimut: omnidirectionala (360°) - acoperire in elevatie: emisferica (0°-90°) - protectie la descarcari electrostatice (ESD): conf. IEC 61000-4-2 - conector: tip TNC mama - temperatura de lucru: -40°C la +90°C - dimensiuni maxime: inaltime 70mm si diametru 80mm - greutate maxima fara cablu: 250g 4.2.4. Paratrasnet tip Franklin model PF2000 - 1 bucata: - lungime: minim 1,5m - greutate maxima: 5kg 4.2.5. Daca este necesar, furnizorul trebuie sa livreze si eventualele cabluri, piese de prindere (suport) si/sau conectori de cablu pentru montarea lor în pozitia initiala de lucru. 4.2.6. Furnizorul va asigura, cu titlu gratuit, toate materialele necesare instalarii si punerii în functiune a statiei pentru readucerea acesteia la starea initiala de functionare. 4.2.7. Produsele trebuie sa fie noi si nefolosite.