
UPS LARICE UDC9102S, Online, Tower, 2000VA/1800W, 4 x 9Ah, LCD, USB, RS232,UDC9102S

I.D.: 48308401

Data publicarii	20.07.20	Coduri CPV	31682530-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.465,00 RON - 1.465,00 RON

Descriere: Capacitate putere 1800W / 2000VA Voltaj nominal output 200/208/220/230/240Vac Frecventa output 50 - 60 Hz \pm 0,1% Conectori output 2 x Schuko INPUT: Voltaj nominal input 200/208/220/230/240Vac Frecventa input 40 - 70Hz Conectori input Schuko Lungime cablu (m) 1.4 metri BATERIE SI TIMP FUNCTIONARE: Model baterie 12V / 9Ah Baterii incluse 4 x 9Ah / 12V Sloturi baterie disponibile 4 Timp mediu de incarcare 4 ore pana la 90% din capacitate Timp mediu de functionare 20 minute la 450W incarcare MANAGEMENT: Management Da Sloturi de conectare USB RS232 SNMP (optional) Panou de control LCD Display Alarma sonora Da Atentionari sonore Baterie descarcata Supraincercare Defect detectat Pe baterie Software UPSilon 2000 PROTECTIE Protectie supratensiune Da MEDIU FUNCTIONARE: Temperatura 0 - 40°C Umiditate 0 - 90% (fara condens) Zgomot < 50 dBA la 1m distanta ALTELE Dimensiuni 144 x 209 x 399 mm Greutate (Kg) 17.4 Culoare Negru Accesorii incluse CD software Manual de utilizare Cablu de date USB Cablu de date RS232 Altele Incarcare in modul oprit Protectie la supraincercare Protectie la supratensiune Repornire automata la revenirea curentului alternativ lesire sinusoidala pura Online, cu dubla conversie Timp de transfer 0ms Protectie la descarcare completa sau supraincercare acumulatori Compatibil cu generatoarele de curent electric Recomandat pentru servere, centrale termice, laptop-uri UDC9102S GARANTIE 12 LUNI F18
