

## Kit etansare mecanica pentru pompa WILO DPL si Snur din cauciuc rotund NBR 70 Shore Ø6

I.D.: 58145828

Data publicarii 22.06.21 Coduri CPV 34312500-2

Pretul estimativ: 660,50 RON - 660,50 RON

Descriere: Oferta refuzata: d1 (mm) d3 (mm) l3 (mm) d7 (mm) l4 (mm) d6 (mm) l1 (mm) 17 31,5 19,4 33 7,6 27 27 KIT DE ETANSARE MECANICA FORMATA DIN ROTATIV model BB3 Diam ax 17 mm, 17x31,5x19,4 mm din carbon culoare neagra, carbura de siliciu culoare gri soloban sau TC, cu arc elicoidal netensionat din otel-inox AISI 316. si burduf din EPDM, NBR sau VITON Varianta ofertata este cu rotativ din CARBON si burduf din EPDM (detalii poza sus) STATIONAR model C60 Diam ax 17 mm, 17x33x7,6 mm din oxid de aluminiu (ceramica), carbura de siliciu de culoare gri soloban ori TC plus etansare secundara de tip din NBR, EPDM-FDA, VITON Varianta ofertata este cu stationar din carbura de siliciu (culoare gri soloban), detalii poza sus si etansare secundara din EPDM UTILIZARE: LA POMPE WILO DE RECIRCULARE pentru: APA MENAJERA, REZIDUALA cu impuritati sau POTABILA Temperatura: - 20 ° C / + 120 ° C Presiunea = 12 Bari Viteza = 10 m/secunda Snur din cauciuc rotund NBR 70 Shore Ø6 1 (mm) d3 (mm) l3 (mm) d7 (mm) l4 (mm) d6 (mm) l1 (mm) 17 31,5 19,4 33 7,6 27 27 KIT DE ETANSARE MECANICA FORMATA DIN ROTATIV model BB3 Diam ax 17 mm, 17x31,5x19,4 mm din carbon culoare neagra, carbura de siliciu culoare gri soloban sau TC, cu arc elicoidal netensionat din otel-inox AISI 316. si burduf din EPDM, NBR sau VITON Varianta ofertata este cu rotativ din CARBON si burduf din EPDM (detalii poza sus) STATIONAR model C60 Diam ax 17 mm, 17x33x7,6 mm din oxid de aluminiu (ceramica), carbura de siliciu de culoare gri soloban ori TC plus etan