

---

## **Invertor sudura 180A M-N, Electrode 1.6-4.0 mm, 4.7 kg**

I.D.: 39884308

---

Data publicarii	19.07.18	Coduri CPV	31155000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.670,00 RON - 1.670,00 RON

---

Descriere: Invertor de sudura portabil, monofazic cu ventilatie pentru sudura MMA si TIG in curent continuu cu amorsare prin contact. Control instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri de electrozi: rutilici, bazici, inox, fonta, aluminiu. Recomandat pentru sudarea cu electrozi inveliti in curent continuu si TIG - DC cu amorsare prin contact. Dispozitiv arc-force, hot-start, anti-stick. Protectie termostatica la subtensiune, supratensiune, supracurent. Stabilitate mare a curentului de sudare la fluctuatii ale tensiunii de alimentare. Principalul avantaj a acestui aparat este dimensiunea si greutatea redusa si posibilitatea de reglare a curentului de sudare. DATE TEHNICE: Tensiune de alimentare: 220 V Camp de reglare : 5-160 A Electrode: 1,6 - 4,0 mm Curent absorbit: 23 A la 60% max. 32A Putere absorbita: 3,5 kw la 60% max. 5,0 kW Randament: 85% $\eta$  Factor de putere  $\cos\phi$ : 0.7 Tensiune max iesire: 83 V Curent debitat la 60%: 125 A Curent debitat maxim la 35%: 160A Clasa de izolatie: F Grad de protectie: IP23 Gabarit: 34,6 x 15 x 23,5 cm Greutate: 4,7 kg aparatul - 8,5kg cu geanta si accesorii

---