
testo 882, camera de termoviziune cu detector de 320 x 240 pixeli

I.D.: 39984372

Data publicarii	19.09.18	Coduri CPV	38300000-8 38430000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 18.391,00 RON - 18.391,00 RON

Descriere: -Sensibilitate termica < 60 mK -Camp de vizualizare: 32°x23° / distanta minima de focalizare: 0.2 m; -Focus: manual/motor; -Rata refresh: 33Hz; -Afisaj LCD,3.5"; -Camera digitala integrata pentru imaginea reala (640 x 480 pixeli) -Domeniu de masura: -20°C...100°C / 0°C...+350 °C; -Precizie: ±2°C, ±2% din v.m.; -Emisivitate reglabila intre 0.01 si 1; -Functii de masurare: Afisarea distributiei de umiditate pe suprafete prin introducere manuala a temperaturii si umiditatii ambientale; Optional: Masurarea umiditatii cu sonda de umiditate wireless; Afisare izoterme; Pana la 2 puncte de masura; Mod solar; Recunoastere punct cald/rece; Determinarea Min/Max pe suprafata de imagine; -Echipare : Fascicul laser; LED-uri pentru captarea imaginii in vizual in conditii de luminuozitate scazuta; Casti cu microfon pentru inregistrare voce; -Dispozitiv de stocare: card SD 2 GB pentru aproximativ 2000 de imagini; -Alimentare : acumulator cu durata de operare continua de aprox. 4 ore ; -Temperatura de operare : -15...+40°C ; Include: geanta de transport robusta, curea de transport, material textil pentru curatare lentile, soft profesional IRSOFT pentru prelucrare imagini, card SD, cablu USB, acumulator, adaptor retea, adaptor trepied si casti cu microfon pentru inregistrare voce.
