

## Echipament si Accesorii - „SISTEM DE PROTECTIE VALORI UMANE” - 1 buc

I.D.: 13093927

---

Data publicarii	25.05.16	Coduri CPV	35120000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.05.16	Pretul estimativ:	37.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: SPECIFICATIA TEHNICA nr. T 35947/23.05.206 este postata si poate fi descarcata de pe site-ul Penitenciarului GALATI, adresa URL: <http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-galati/achizitii-directe> - SPECIFICATIE TEHNICA „SISTEM DE PROTECTIE VALORI UMANE” (Extras) : Nr. crt. Cerinte Caracteristici 1. Descriere produs Sistemul de protectie a valorilor umane reprezinta un sistem de alertare a dispeceratului unitatii si a structurii de interventie, simultan. Sistemul va fi astfel construit încât sa acopere: - 8 sectii de detinere; - 1 punct primire detinuti; - 1 spatiu exterior - curti de plimbare; - 1 cabinet medical; - 7 spatii destinate desfasurarii activitatilor socio-educative; - 1 bloc alimentar; - 1 sector vizite; - 1 atelier mobila; - 1 magazin desfacere alimente; - 1 magazie efecte detinuti; - 1 zona atelierelor; - 1 scoala detinuti; 2. Componente generale a. Centrala de alarmare cu soft inclus; b. Receptoare semnal; c. Butoane de panica tip radio; d. Cablaj; e. Sirene alarmare / avertizare sonore. 3. Receptoare de semnal - Minim 32 de receptoare de semnal cu posibilitatea de asignare a unui numar de cel putin 8 butoane de panica/receptor; - 4 receptoare de semnal de exterior (din totalul de 32, restul de 28 vor fi de interior); - Cantitatea de receptoare va fi suplimentata la nevoie, astfel încât sa acopere functional toate spatiile cerute, daca în urma probelor efectuate se constata lipsa de acoperire; - Distanta de eficacitate cuplu receptor - buton panica: minim 200m; - Temperatura de functionare receptoare de semnal exterior: -200 la +500 C - Temperatura de functionare receptoare de semnal interior: -100 la +500 C 4. Butoane de panica tip radio - La purtator; - Minim 50 bucati; - Alimentare baterie; - Autonomie de functionare minim 30 zile; - Greutate maxima fara baterie: 150g; - Daca solutia constructiva permite va avea clema de prindere/inel metalic pentru purtare de catre utilizator/alt sistem de prindere; - Frecventa de transmisie: 410 - 450 MHz; 5. Sirene de alarmare 2 sirene/avertizare sonore de interior din care: - 1 montata în dispeceratul unitatii (cu posibilitatea de a fi încorporata în cadrul centralei) - 1 montata în camera destinata structurii de interventie - nivel sonor 92dB

---