

## Produs de tipul GRUP ELECTROGEN 50kVA PE REMORCA

I.D.: 72350606

---

Data publicarii	22.08.22	Coduri CPV	31121000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.08.22
----------------------------------	----------

---

Descriere: Organizarea generală a produsului: - Grup electrogen cu o putere maximă disponibilă de min. 50kVA; - Remorcă din clasa O2 conform RNTR-2 destinată transportării grupului electrogen. I. GRUPUL ELECTROGEN 1. Este destinat alimentării cu energie electrică monofază/ trifază a facilităților militare dislocabile și a punctelor de comandă, pe perioade lungi de timp. Consumatorii implică inclusiv sisteme informatice, care necesită curent stabilizat. Ca destinație secundară, grupul electrogen trebuie să poată fi utilizat ca sursă electrică de backup pentru imobile sau zone rezidențiale, cu pornire și cuplare automată; 2. Putere continuă: 45 kVA; 3. Frecvență: 50 Hz; 4. Tensiune nominală: 230/ 400 V; 5. Sistem automatizat de pornire și cuplare la rețeaua electrică; 6. Să fie dotat cu kit de prize și sisteme de conectare rapidă de tip quick lock; 7. Motor de tip Diesel; 8. Capacitate de a funcționa pe o perioadă limitată și cu combustibil NATO de tip F-34; 9. Preîncălzitor cu motorină, pentru timp de iarnă; 10. Rezervorul să asigure o autonomie de minim 12 ore de funcționare la putere nominală; 11. Carcasa să fie izolată fonic, iar culoarea va fi verde mat - RAL 6014. II. REMORCA 1. Să poată fi tractată de autocamioane militare, pe drumuri amenajate, dar și pe suprafețe neamenajate și să dețină Carte de identitate a vehiculului; 2. Legătura la autovehiculul trăgător să se facă prin intermediul unui ochet de remorcă cu diametrul interior de 76 mm, conform STANAG 4102 er. 2; 3. Proțapul să fie reglabil în înălțime până la 1.000 mm; 4. Cupla și cablajele electrice să fie conform STANAG 4007, ed. 2; 5. Instalație electrică: 24 V; 6. Garda la sol: minim 380 mm; 7. Remorca va fi vopsită în culoarea verde mat RAL 6014, iar șasiul va fi negru.

---