

Dulap antifoc pentru depozitare produse inflamabile si Cabinet pentru depozitare cilindri de gaz sub presiune

I.D.: 24262616

Data publicarii	27.11.17	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.12.17	Pretul estimativ:	31.504,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: DULAP PENTU DEPOZITARE PORODUSE INLAMABILE 1 BUC - confectionat din otel inoxidabil acoperit cu epoxi pentru rezistenta marita la corozione, cu pereti dubli sau tripli. - suprafata finisata acoperita cu un strat mai mare de 90 microns din rasini pentru rezistenta sporita la acizi si solventi. - izolatia conform DIN 4102 cu fibra-ceramica de inalta densitate rezistenta la 800°C. - inchidere automata a usilor atunci cand temperatura din mediul ambiant depaseste 50°C. - usa prevazuta cu o broasca de siguranta dotata cu un sistem de inchidere cu butuc si inchidere mecanica cu cheie - 2 mansoane de racordare si aerisire DN 75 - conducta de extractie a aerului de ?100 mm pozitionata deasupra cabinetului - balamale din otel anti-scanteie - garnituri tip termo-expansiune de 3 cm conform DIN 1402. - rafturi / polite din otel acoperit cu strat de rasin epoxi sau din otel inox cu suportii din otel inox / inaltime ajustabila . - cada de colectare cu tava perforata usor de mutat - impamantare amplasata deasupra cabinetului pentru prevenirea acumularii de sarcina electrostatica in conformitate cu BGR 132 (evitand surse de aprindere) - 3 sau 4 usi cu sistem hidraulic de deschidere/ inchidere - culoarea cabinetului gri deschis - marcajul in conformitate cu EN 14470-1 - dimensiuni: 500x445x1540 mm + 2/3x590x500x880/580 mm - rezistenta termica / rezistente la temperaturi ridicate: 90 min. - sistem anti-scanteie: conform norme EN 14470-1 CABINET PENTRU DEPOZITARE CILINDRI DE GAZE SUB PRESIUNE 1 BUC - dimensiuni interne (WxDxH) / mm: 445 x 420 x 1760 mm - dimensiuni externe (WxDxH) / mm: 595 x 600 x 2050 mm - nr.de compartimente: 1 - capacitate: 1-2 cilindri - prevazut cu rampa de rulare - rezistenta termica la foc / timp: 30 min - omologat conform EN 14470-2 si DIN 12925-2
