

CERESIT CT126 GLET PENTRU INCARCARE INTERIOR PE BAZA DE IPSOS 20KG

I.D.: 42391800

Data publicarii	01.04.19	Coduri CPV	44921100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	811,68 RON - 811,68 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Glet pentru interior Ceresit CT126 pe baza de ipsos aditivat pentru denivelari de la 2 la 10 mm. Se foloseste pentru egalizarea suprafetelor si umplerea denivelarilor intre 2 si 10 mm si obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor Caracteristici - permite realizarea de straturi de pana la 10 mm - rezistenta mare, in timp scurt - grad mare de aderenta - finisaj alb mat, de foarte buna calitate - rezistenta la fisurare in strat gros Domeniu de utilizare: gletul Ceresit CT 126 este destinat acoperirii suprafetelor tencuite in mod traditional si a suprafetelor betoanelor. Finisarea se poate face in mod traditional prin slefuire cu glasspapier sau prin netezire cu fierul de glet, cu putin timp inainte de intarirea materialului aplicat pe perete. CT126 permite egalizarea suprafetelor prin incarcari de pana la 10 mm intr-un singur strat. Suprafata gletuita cu CT 126 va deveni perfect neteda si de un alb mat. Daca se doreste, gletul poate fi vopsit dupa uscare cu vopseluri de dispersie sau pe baza de solventi organici. CT 126 se preteaza, de asemenea, la lipirea placilor de gips carton, a paslei, a elementelor decorative din ipsos sau a materialelor spongioase. Acest glet poate fi folosit in interiorul cladirilor in locuri uscate, fara umiditate permanenta. Depozitare in spatii uscate se poate pastra timp de 12 luni. Ambalare Saci de 20 kg. Date tehnice Compozitie: Amestec de ipsos cu compusi minerali si aditivi Densitate: 1,1 kg / dm