
SL-165B Mini bolt electric aplicabil, fail-safe cu monitorizare si temporizare

I.D.: 44462218

Data publicarii	06.11.19	Coduri CPV	42961100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	520,00 RON - 520,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: SL-165B Mini bolt electric aplicabil, fail-safe cu monitorizare si temporizare SL-165B este un mini bolt electric aplicabil cu monitorizare, temporizare si contact pentru buton. Poate fi utilizat in sistemele de control acces pentru usi cu deschidere de 90°~180° din metal sau lemn. CARACTERISTICI Fail-safe Aplicabil Monitorizare stare usa (NC, COM, NO) Indicator LED bicolor Temporizare (0~3 secunde) SPECIFICATII Tensiune de alimentare: 12Vcc +/- 10%, 210mA - stand-by, 570mA - in actionare Tensiunea maxima prin releu: 30Vcc/ 0.25A Dimensiuni bolt: L114mm x W27mm x H39mm Dimensiuni contraplaca: L114mm x W27mm x H20mm Dimensiuni corp bolt: lungime -14mm, diametru - 12.7mm Distanta maxima de inductie magnetica: 6mm Material: otel inoxidabil Temperatura de functionare: 0°C ~ 70°C (umiditate 85% max)
