

Achizitia materiale resortul Auto

I.D.: 18320060

Data publicarii	14.03.17	Coduri CPV	34000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.03.17	Pretul estimativ:	11.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Achizitia urmatoarelor materiale resortul Auto: -Furtun hidraulic de presiune,drept,cu piulita M14 la ambele capete lungime 1.50m- 10 buc; -Furtun hidraulic de presiune cu cot si cu piulita M16 la un capat si drept cu piulita M16 la celalalt capat(drept) lungime 4m- 1 buc; - Furtun hidraulic de presiune cu holender la un capat fi 16 si cu piuluta M16 la celalalt capat (drept) lungime 4 m -1 buc; -Furtun hidraulic de presiune cu piulite de M16 la ambele capete lungime de 2.5 m- 6 buc; -Furtun hidraulic de presiune drept cu piulite de M16 la ambele capete lungime de 3.10 m- 2 buc; -Furtun hidraulic de presiune cu cot 90Gr si cu piulite de M18 la celalalt capat drept lungime de 0.80 m- 4 buc; -Furtun hidraulic de presiune fi 18 cu cot 90Gr si cu piulite de M18 un capat si drept cu piulita M18 la celalalt capat drept lungime de 3.50 m- 4 buc; -Furtun hidraulic de presiune cu cot 90Gr si cu piulite de M18 un capat si drept cu piulita M18 la celalalt capat drept lungime de 2.50 m- 6 buc; -Furtun hidraulic de presiune cu cot 90Gr si cu piulite de M18 un capat si drept cu piulita M18 la celalalt capat drept lungime de 2.50 m- 6 buc; -Furtun hidraulic de presiune cu cot 90Gr si cu piulite de M18 un capat si drept cu piulita M18 la celalalt capat drept lungime de 7.50 m- 2 buc; - Furtun hidraulic de presiune cu cot 90Gr si cu piulite de M18 un capat si drept cu piulita M18 la celalalt capat drept lungime de 0,15 m- 8 buc; -Furtun hidraulic de presiune drept la ambele capete cu piulite M18 lungime de 0,80m -4 buc; (Caracteristici :- Furtunele trebuie sa reziste la presiune mai mare de 320 Bar si sa aiba insertie multistrat. Sunt necesare la instalatia hidraulica pentru automacara AMT 950 40 ToF R26232. Produsele sa fie EPO. Piulitele au pas normal.) -Furtun alimentare motorina drept, cu piulite M14 la ambele capete, lungime de 4 m -2 buc; -Pompa ambreiaj Raba -1 buc; -Cilindru calare vertical fata- 2 buc; -Cilindru calare vertical spate- 2 buc; -Releu incarcare 24v -1 buc; -Pompa ambreiaj Raba -1 buc.
