

Oferta bidistilator GFL 2102 conf ADV 1081521

I.D.: 42939701

Data publicarii	04.06.19	Coduri CPV	42910000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 16.200,00 RON - 16.200,00 RON

Descriere: OFERTA conf. ADV 1081521 Bidistilator de apă model GFL 2102 PRODUCATOR : GFL GMBH-GERMANIA Tip 2102 Capacitate (Debit) (l/h) 2 Necesara apă răcire l/h 72 Dimensiuni externe 500 x 260 x 470 mm Alimentare 50 Hz V/kW 230/3.5 Greutate 18 kg Aparat destinat producerii de apă mono și bidistilată, conform cerințelor farmacopeei internaționale, lipsită de bacterii și germeni pirogeni, cu o conductivitate de cca. 1.6m-Siemens/cm la 20°C. Aparatul are robinet atât pentru apă bidistilată cât și pentru apă monodistilată. CARACTERISTICI TEHNICE: Condensatorul primar (cooler): realizat din oțel inox Condensatorul secundar: realizat din sticlă borosilicată. Evaporatorul: realizat din oțel inox. Elementele de încălzire: realizate din oțel inox. Prevăzut cu sistem de economisire a energiei, prin distilarea apei recirculate de pe sistemul de răcire. Prevăzut cu sistem de detectare electronică a nivelului de impurificare a apei de intrare. Dublu sistem de protecție în cazul micșorării debitului de apă (intrerupator de siguranta): prin plutitor la apa de intrare și prin senzor de temperatură la sistemul de răcire. Sistem de degazare a apei de CO2. Valve, garnituri și protecții realizate din teflon. Intrerupator si semnalizare luminoasa pentru monitorizarea ambelor etape de distilare. Carcasa din otel, acoperita cu rasina epoxy. Presiunea apei (min/max): > 3 bar/7 bar Usor accesibil pentru curatare Operare automata Aparatul este furnizat cu cabluri, accesorii pentru racordare la rețeaua de aliment
