

Aparatura laborator

I.D.: 73671178

Data publicarii 27.09.22 Coduri CPV 38310000-1 42943200-0 44618500-0 38412000-6

Pretul estimativ: 4.493,00 RON - 4.493,00 RON

Descriere: Balanta de precizie WTC 600-Capacitate max [Max] 600 g Încărcare minima 0.5 g Diviziune [d] 0.01 g Domeniu tara -600 g Repetabilitate 0.01 g Liniaritate ± 0.02 g Timp stabilizare 2 s Calibrare internă (automatic) Display LCD (backlit) Calsa protectie IP 43 Interface RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (option) Alimentare 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz and battery Consum 6 W Timp operare pe baterii 15 h (average time) Temperatura de operare +15 ÷ +30°C Dimensiuni platan 128×128 mm Greutate 1.3 kg Balanta se livreaza cu certificat de verificare metrologica initiala (certificata prin declaratia de conformitate de la producator) , Baie ultrasunete Sonic 2- Model Sonic 2 Dimensiuni interne (L x W x D) 150 x 135 x 100 mm capacitate 1.6 L Putere ultrasonica (peak/period) 2 x 100 W Frecventa 40 kHz Putere de incalzire 150 W Domeniu temperatura 30-80°C timer 1-30 min Drain (evacuare) NU Dimensiuni externe (L x W x H) 175 x 165 x 220 mm Greutate 2.8 kg Capac si cos incluse , Cuve sticla spectrofotometru, 50 mm-Cuve sticla spectrofotometru, 50 mm, 17.50 mL / Std/ glass cell, 50 mm, 17.50 ml Dimensiuni exterioare: 12.5 x B x 45mm / Inlet beam width: 10 mm Ambalaj: set 2 buc. Cod produs: HJK007, Termometru impermeabil- Domeniu: -50.0 la 199.9 °C ; 200 la 300 °C • Rezolutie: T: 0.1°C (-50.0 pana la 199.9°C) / 1°C (200 la 300°C) • Acuratete: ± 0.4 °C (-50.0 la 300°C) • Sonda de temperatura: model FC767PW de penetrare, termocuplu tip T cu cablu de 1 m • Tip baterie/durata : 3 x 1.5V AA / circa 3500 ore de