

Furnizare adeziv polistiren.

I.D.: 87026776

Data publicarii	13.09.23	Coduri CPV	24911200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 720,00 RON - 720,00 RON

Descriere: Termofix este un mortar adeziv si masa de spaclu pentru polistiren , folosit pentru lipirea, spacluirea si inglobarea plasei din fibra de sticla pentru sisteme termoizolante. Termofix este conform agrementului tehnic national . Recomandat pentru: aderenta foarte buna la suport flexibilitate ridicata lucrabilitate excelenta permeabil la vapori rezistenta la soc foarte buna impermeabil aplicare usoara A fost conceput special pentru interior si exterior, pentru lipirea placilor termoizolante pentru fatade din polistiren expandat EPS. Poate fi utilizat ca masa de spaclu armata pentru inglobarea plasei din fibra de sticla. Specificatii tehnice: Granulatia: 0.6 mm Conductivitate termica: 0,8W/mK Densitate: 1450 kg/m³ Aderenta pe beton: sub 0,25N/mm² Aderenta pe polistiren: 0,09 N/mm² Clasa de reactie la foc: A1 Consum: 4,0÷5,0 kg/m² (pentru lipire), 4,0÷4,5 kg/m² (pentru spacluire) Necesarul de apa: cca. 5,25 l/ 25 kg Ambalare: 25 kg Termen de valabilitate: 12 luni Specificații tehnice Brand - Termofix Domeniu de utilizare - lipire si armare cu plasa Compozitie - pe baza de ciment Destinat pentru - interior exterior Greutate - 25kg Ambalare - sac Culoare - gri Suprafata suport - zidarie Granulatie - <1 mm Consum - 5kg/mp Densitate - 1.4kg/l Temperatura de utilizare - 3-35°C Necesarul de apa - 5.25 l/25 kg Garanție - 12 luni
