
Capac / Dop Electrofuziune PE 100 SDR 11-17 DN 110

I.D.: 68045447

Data publicarii	05.04.22	Coduri CPV	44167100-9 44163230-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 203,00 RON - 203,00 RON

Descriere: Material - polietilena de inalta densitate PE 100 in conformitate cu EN1555 si EN 12201; densitate = 940 g/cmc. Clasa de presiune: PN 10 - PN 16 bar Temperatura de lucru: se pot suda, in conditii de siguranta, la o temperatura ambientala cuprinsa intre -10°C pana la +40°C. Poate fi utilizata ca si mufa pentru reparatie. Cu rezistenta descoperita pentru un transfer termic optim de la fitting la conducta, adancime mare de insertie, zone late de sudura precum si zone reci la mijlocul si extremitatiile mufei care previn scurgerea materialului topit. Nu necesita dispozitive de fixare suplimentare. Toate produsele sunt însoțite la livrare de urmatoarele: - agremente tehnice - certificat de calitate si conformitate - certificat de garantie - factura fiscala; - manualul de utilizare in limba romana care trebuie sa contina instructiuni de utilizare si intretinere pentru produsul livrat - agrement tehnic, aviz sanitar;
