

## centrala termica 35 kw

I.D.: 68165623

---

Data publicarii	11.04.22	Coduri CPV	39715210-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.042,02 RON - 5.042,02 RON

---

Descriere: entrala termica Arca Pixel MX35/35 35kw 1 buc X 4789,92 CARACTERISTICI TEHNICE ARCA PIXEL MX35/35 Putere Termică Nominală rif. PCI (80°C/60°C): 33 kW Putere Termică Minimă rif. PCI (80°C/60°C): 4 kW Putere Nominală rif. PCI (80°C/60°C): 31.5 kW Putere Nominală cu condensare rif. PCI (50°C/30°C): 34.4 kW Putere Minimă rif. PCI (80°C/60°C): 3.7 kW Putere Minimă cu condensare rif. PCI (50°C/30°C): 4 kW Debit termic util sanitar: 34.8 kW Randament Util Debit rif. PCI (80°C/60°C): 95.46 % Randament cu sarcină redusă rif. PCI (30% di Pn-50°C/30°C): 97.9 % Debit Gaz cu debit nom. Metan G20 (2E+): 3.4 m3/h Presiune gaz din rețea Metan G20 (2E+): 20 mbar NOx: clasa 6 încălzire ambient clasă energetică: clasa A Eficentă energetică de sezon încălzire: 92.6 % Set point minim Incălzire: 35 °C Set point maxim încălzire: 80 °C Volum de apă în centrală: 0.81 Volum de apă vas de expansiune: 101 Presiune vas de expansiune: 1 bar Presiune minimă circuit primar: 0.5 bar Presiune maximă circuit primar: 3 bar Presiune pompă disponibila instalatie de încălzire la debit de Q=1000: 230 mbar Set point minim Sanitar: 35 °C Set point maxim Sanitar: 60 °C Debit continuu apă caldă AT= 30°C: 16.2 l/min Debit continuu apă caldă AT= 35°C: 13.8 l/min Debit Sanitar Minim: 3 l/min Presiune Sanitar Maximă: 20 bar Presiune Sanitar Minimă: 0.8 bar Tensiune/frecvență de alimentare: 230/50 V/Hz Putere electrică absorbită: 45 W Racorduri Incălzire: 3/4" Racorduri Sanitar: 1/2" Racorduri Gaz: 3/4" Înălțime: 700 mm Adâ

---