

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, PT si DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA"

I.D.: 81051949

Data publicarii	19.04.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	8.255.050,00 RON - 8.255.050,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, PT si DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA". Valoarea estimată totală a contractului este de: 8.255.050,00 lei fără TVA, din care: - valoare estimată pentru proiectarea obiectivului de investitii este de 125.000 lei fără TVA (Documentație tehnică obținere avize/acorduri/autorizații 5.000 lei, PT si detalii de execuție 100.000,00 lei, asistenta tehnica din partea proiectantului 20.000,00 lei) - valoarea estimată pentru execuție de lucrari este de 8.130.050,00 lei fără TVA (valoarea lucrări investiția de baza 8.120.050,00 lei, organizare de șantier 10.000,00 lei). Notă: Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: - cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 10 de zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Prin acest proiect se propune modernizarea infrastructurii rutiere, prin modernizarea a 3,450 km de drumuri comunale după cum urmeaza: - DC 85 Km 1+513 - 4+033 l=2520 ml - Drum comunal Praleni 1= 930 ml Soluțiile propuse pentru modernizarea drumurilor comunale situate pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Stampei, județul Suceava, constau în realizarea unor lucrări de intervenții, după cum urmează: VARIANTA A Realizarea unei structuri rutiere rigide, având în componență următoarele straturi: - Strat de uzură din BA 16/MAS 16; 4 cm; - Strat de legătură din BAD22,4:6cm; - Strat de fundație din piatra sparta amestec optimal: 30 cm; Drumurile din prezenta documentație, fiind de clasă tehnică V, vor fi prevăzute cu parte carosabilă de 4,00 - 5,50 m și acostamente dc 2 x 0,50 - 0,75 m, conform documentatie DALI anexata prezentei documentatii de atribuire.
