

Lucrari de reparatii curente la acoperis, inlocuirea de ferestre si usi acces din profil termopan si lucrari interioare de igienizare la sediul Politiei Oras Negresti Oas

I.D.: 22339378

Data publicarii	13.09.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.09.17	Pretul estimativ:	1,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------

Descriere: Lucrari de reparatii curente la acoperis, inlocuirea de ferestre si usi acces din profil termopan si lucrari interioare de igienizare la sediul Politiei Oras Negresti Oas Principalele lucrari de reparatii curente si tipurile de lucrari sunt urmatoarele: -inlocuirea tiglei cu tigla metalica tip lindab in suprafata de aproximativ 420 mp -desfacere invelitoare din tigle- aproximativ 420 ml -strat suplimentar montat sub invelitorile acoperisului-aproximativ 420 ml -demontare jgheaburi si burlane din tabla-aproximativ 80 ml -desfacere strasina infundata- aproximativ 80 mp -inlocuire streasina infundata din scandura de rasinoase-aproximativ 80 mp -inlocuire jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime semirotonda, cu diametru de 15 cm- aproximativ 80 ml -inlocuire burlane din tabla zincata de 0.5 mm, in suprafata de aproximativ 35 ml -inlocuirea de elemente sarpante deteriorate cu altele noi: capriori, grinzi, sipci- aproximativ 4 mc Inlocuirea unui numar de 27 ferestre si 3 usi de acces cu usi si ferestre din profil termopan dupa cum urmeaza: -ferestre cu profil termopan cu 2 cercevele, din care una oscilobatanta, cu dimensiunea(Lxh)1300x1500mm si geam antiefractie de 24 mm, 3.3.1.-14-4, Duplex+Low-E+Argon-12 buc -ferestre cu profil termopan cu 2 cercevele, din care una oscilobatanta, cu dimensiunea(Lxh)1300x800 mm si geam antiefractie de 24 mm, 3.3.1.-14-4, Duplex+Low-E+Argon-13 buc -fereastra cu profil termopan oscilobatant, cu dimensiunea(Lxh)800x800 mm si geam antiefractie de 24 mm, 3.3.1.-14-4, Duplex+Low-E+Argon-1 buc -grup: usa +fereastra cu imbinare ascunsa(1200mm) pe profil termopan, cu dimensiunile-usa panel/geam 1000x2000(Lxh); geam 1200x1200 antiefractie de 24 mm, 3.3.1-14-4 Duplex+Low-E+Argon, 2 cercevele, din care una oscilobatanta-1 buc -usa cu profil termopan, du dimensiunile panel/geam (Lxh) 100x2200mm si geam antiefractie de 24 mm, 3.3.1-14-4 Duplex+Low-E+Argon-1 buc -usa cu profil termopan, panel/geam (Lxh)1400x2000 mm, impartita - usa deschidere dreapta de 900 mm(vedere exterior) iar stanga la nevoie 500 mm; geam antiefractie de 24 mm, 3.3.1-14-4 Duplex+Low-E+Argon-1 buc Reparatii tencuieli la glafuri ferestre si usi- aproximativ 60 ml Glet de ipsos aplicat pe tencuiala-partial reparatii(pereti si tavane)- aproximativ 220 mp Zugraveli lavabile la pereti si tavane in doua straturi inclusiv amorsa- 220mp- aproximativ 150 mp Vopsitorii in culori de ulei la pereti si grilaje- aproximativ 90 mp Reparati si vopsit piatra decorativa la exterior- aproximativ 40 mp Demontare cosuri de fum sub nivelul tiglei- aproximativ 3 bucati.