

Mamut etansant si adeziv 2 in 1, alb, 290 ml

I.D.: 86961354

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.09.23 | Coduri CPV | 24911200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 1.511,40 RON - 1.511,40 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Adezivul Mamut Seal Universal este un adeziv si un izolanat destinat utilizarii pe suprafete multiple la exterior si interior. Este realizat pe baza de polimeri MS care polimerizeaza in contact cu umiditatea atmosferica. Il poti utiliza pentru etansari si imbinari in industria constructiilor. Caracteristicile acestui adeziv sunt: Se intareste rapid Nu contine izocianati Este rezistent la radiatii UV, intemperii, apa marina, fluide, mucegai, substante chimice uzuale Fara miros specific. Il poti folosi fara primer pentru izolarea ansamblurilor de sticla, suprafetelor termoizolante, portelanului acoperit cu metal, paneelelor epoxy si poliester, polistiren, spuma polistirenica, PVC, otel inoxidabil, aluminiu anodic si lemn finisat. Pentru suprafetele poroase, recomandam utilizarea unui primer. Este recomandat pentru o gama larga de aplicatii: lipirea panourilor, plintelor, pervazelor, lambriurilor, oglinzilor izolarea rosturilor, peretilor despartitor, imbiarile in constructii, bucatarii, bai, constructii navale. Inainte de aplicare suprafetele trebuie sa fie curatate, uscate si intregi. Sunt recomandate testele de aderenta. Aplica produsul intr-un spatiu ventilat in rosturi verticale, lasand o distanta de 30 cm intre ele. Pentru a sustine aderenta in primele 24 de ore utilizeaza o banda dublu adeziva. Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricatiei. Specificații tehnice Brand - Bostik Utilizare - universal Timp de uscare -