

## Accesorii sudura Mig/Mag

I.D.: 61272048

Data publicarii 25.09.21 Coduri CPV 44315100-2 44315200-3

Pretul estimativ: 1.917,25 RON - 1.917,25 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Sarma Flux. Se poate folosi la aparatele de sudura MIG-MAG, care permit sudura fara gaz protector •Greu: 1 kg•Diam firului: 0,8 mm•Diam exterior: 10cm•Diam de montare: 15mm•Curent de sudare: 40-100A•Tens de sudare: 12-16V Electrozi Sudura SUPER TIT E 6013, 2.5 x 350 mm ROLA SARMA •Electrozii SUPER TIT E 6013, electrozi cu invelis rutilic de grosime medie. Sudeaza in toate pozitiile cu exceptia vertical in jos, atat in curent alternativ (AC) cat si in curent continuu (DC). •Asigura un arc stabil, aprindere si reaprindere (amorsare) usoara, stropire foarte redusa, buna detasabilitate a zgurii, transfer fin de picaturi. •Aspectul cordonului este estetic, fiind recomandat pt. sudarea const metalice usoare, table subtiri, pentru sudarea otelurilor carbon si slab aliate. •Sudeaza pe suprafete zincate, vopsite, grunduite si ruginite. Vinclul magnetic pt sudura GRAPHITE permite montarea pieselor sudate la un unghi de 45°, 60°, 75°, 90° sau 135°. Magnetii puternici de ferita sustin detaliile sudate, astfel incat sudorul sa aiba ambele maini libere. Vinclu int./ext. ajustabil pentru sudura in unghi 30-270°, forta 15kg | MLA600 Fixati mat din exterior, lasand loc pentru sudurile interioare, sau fixati materialul din interior pentru a suda din exterior. Magnetii cu unghi interior / exterior sunt construiti din doimagneti dreptunghiulari independenti •Unghi ajustabil: 30-270°. •Dimensiuni (mm): 156 x 156 x 20. •Forta magnetica: 15kg. •Greutate: 0.5kg.