

## Contract furnizare si montare tamplarie PVC

I.D.: 32307432

---

Data publicarii	28.11.18	Coduri CPV	44221000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 29.11.18

---

Descriere: Tamplarie pvc 5 camere alb = 75.65 mp din care: - ferestre: 3 buc x 0.99mp; 1 buc x 0.25mp; 2 buc x 1.90mp; 9 buc x 2.22mp (luminator H = 34cm). Toate ferestrele vor avea: un canat fix, celalalt oscilobatant, plasa tintari. - usi exterioare: 1 buc x 4.65mp (90% panel + luminator 1.58x0.83) ; 2 buc x 4.58mp (90% panel + luminator 1.56x0.83); 1 buc x 3.86mp (2/3 panel alb, 1/3 sticla); 1 buc x 4.72mp (90% panel + luminator 1.9x0.33); 1 buc x 3.33mp (panel 100%). - usi interioare: 1 buc x 1.73mp; 3 buc x 2.10mp; 1 buc x 2.12mp; 6 buc x 1.63mp; 2 buc x 1.50mp.Toate usile vor fi cu panel 100%, inchidere multipunct si deschidere spre exterior. Tamplarie pvc 5 camere stejar auriu = 7.51mp din care: - ferestre: 2 buc x 1.78mp.Toate ferestrele vor avea: un canat fix, celalalt oscilobatant, plasa tintari . - usa exterioara: 1 buc x 3.95mp (panel stejar auriu 1/3, sticla 2/3). Total mp = 83.16.  
Caracteristici profil: - nr. camere: minim 5; - adancimea constructiva: 70-76mm; - clasa de calitate (grosime perete exterior): A,B; - protectie sonora: pana la 47 db; - protectie termica  $U_f = 1.1-1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; - armatura grosime: 1.5-2mm; - tip profil: calitate superioara ( Salamander, Rehau, Veka, Gealan). Caracteristici geam termopan: - pachet 24mm float 4mm/float 4mm. Caracteristici feronerie: - calitate superioara (schuring, selve, winkhaus, roto, maco, g-u, siegenia) cu peste 15.000 de cicluri de functionare,. Garnituri de etansare: minim 2. Se vor emite certificate de garantie si conformitate separat pentru profile, geam si feronerie.

---