
POMPA DE CIRCULATIE WILO YONOS PICO 25/1-8

I.D.: 51033549

Data publicarii	27.10.20	Coduri CPV	42122000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.070,91 RON - 1.070,91 RON

Descriere: POMPA DE CIRCULATIE WILO YONOS PICO 25/1-8 Pompa de inalta eficienta Wilo-Yonos PICO, reglata electronic. Pompa de circulatie cu rotor umed cu racord filetat, motor sincron rezistent la curenti de blocare conform tehnologiei ECM si reglare electronica integrata a randamentului pentru reglarea continua a presiunii diferentiale. Utilizabil pentru toate aplicatiile de incalzire si de climatizare. Modul de reglare selectabil in functie de tipul instalatiei de incalzire: cu radiatoare/prin pardoseala. Particularitati si avantaje ale produsului: - moduri de reglare preselectabile pentru optimizarea sarcinii - presiune diferentiala constanta ($\Delta p-c$), presiune diferentiala variabila ($\Delta p-v$), turatie constanta (3 directive de reglare) - protectie pentru motor integrata - afisaj cu leduri pentru reglarea valorii nominale si afisarea consumului curent, in wati - functie de deblocare automata - functie manuala de dezaerisire pentru aerisirea camerei rotorului - repornire manuala Debit max. $Q_{max} = 4.5$ mc/h Inaltime de pompare max. $H_{max} = 7.5$ m Domeniul de utilizare admis: - domeniu de temperatura la temperatura ambianta max. $+25^{\circ}C -10...+110^{\circ}C$; - domeniu de temperatura la temperatura ambianta max. $+40^{\circ}C -10...+95^{\circ}C$; - presiune de lucru maxim admisă $P_{max.}: 6$ bar Racorduri: - imbinare filetata Rp 1" - lungime L0: 180 mm Motorul și sistemul electronic: - indice de eficienta energetica (EEI): $\leq 0,20$ - convertizor de frecventa - tip de protectie: IP X2D - clasa de izolatie: F - retea de aliment
