

## densimetru pentru I Tip HPL 400KV

I.D.: 98267117

Documente participare:

- Densimetre.pdf

---

Data publicarii	07.06.24	Coduri CPV	38410000-2
Termenul limita pentru depunere:	12.06.24 12:00	Pretul estimativ:	29.430,00 RON - 29.430,00 RON

---

Descriere: - Densimetru pentru I tip HPL 400KV - 9 buc: - Monitorizează densitatea de gaz SF6 cu semnal de ieşire electric; - Grad de protecţie IP 54; - Condiţii de mediu - 20o la + 60oC; - Domeniu presiune absolută 0.....0,9 Mpa abs; -Cadran alb : - marcaj roşu 0...Ps2/Ps3; - marcaj galben: Ps2/PS3...Ps1 - marcaj verde: Ps1...0,9 MPa; - Praguri de presiune: Ps1= 0,62 MPa abs; Ps2= 0,6 MPa abs; Ps3= 0,6 MPa abs; Pc= 0,62 MPa abs; Pf= 0,7 MPa abs; - Carcasă oţel inoxidabil, ramă şi placă anti-vibraţii; - Umax=250V; - Pmax=20W/30VA; - Clasa precizie: 1% la 20°C / 2,5% de la -20°C...+60°C; - Serie individuala pe cadran; - Vizor tip "safety glass"; - Element elastic: tub Bourdon, material inox 316; - Montaj axial (mufă racordare la echipament pe spatele densimetrului); - Racord la proces: Malmkwist, filet exterior Ø20, cu piuliţă M30x2, material inox 316; - Echipat cu 3 contacte „ normal închis", fără reglaj extern; - leşire electrică: conector plastic; - Unitatea compensează automat modificările presiunii gazului datorate temperaturii ambientale.

---