



Vopsea superlavabila, Savana, superalba, pentru interior, 15 l + 4 L amorsa

I.D.: 60102041

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.08.21 | Coduri CPV | 44810000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 826,84 RON - 826,84 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: 11134543 - Vopsea superlavabila, Savana, superalba, pentru interior, 15 l + 4 L amorsa
Vopseaua superlavabila pentru interior Savana este un produs pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, pigmenti, extenderi si aditivi. Prezinta aplicabilitate excelenta, putere de acoperire ridicata si aderenta buna la suportul pregatit corespunzator. Realizeaza pelicule cu grad de alb ridicat, superlavabile si permeabile la vaporii. Se poate nuanta folosind Savana Colorant superconcentrat pentru vopsea lavabila. Se utilizeaza pentru finisarea decorativa si de protectie a peretilor interiori si a tavanelor (gleturi, gips carton, tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale). Pregatire suprafata Suprafetele pe care se aplica vopseaua trebuie sa fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi si uniform pregatite din punct de vedere al culorii, texturii si tipului de material. Suprafete noi: tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasa sa se matureze timp de 28 de zile de la punerea in opera si se indeparteaza efluorescenta prin actiune mecanica sau decapare acida; se amorseaza cu una dintre amorsele: Savana sau INNENWEISS; gleturile de ipsos se usuca conform recomandarii producatorului si se slefuiesc. Suprafete vechi si/sau vopsite in prealabil: nu se aplica peste vopsele pe baza de solvent sau pe zugraveli de var/huma; se curata zugraveala sau tencuiala veche neaderenta si se remediaza eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fis