

Execuție lucrări pentru proiectul,,Asfaltare strada Bisericii, strada Principala si strada Mare localitatea Nistoresti, comuna Pantelimon, judetul Constanta"

I.D.: 69179767

Documente participare:

- C.S. PODETE.doc
- C.S.piatra sparta.docx
- Caiet sarcini mixtura.doc
- mem_gen_PT.doc
- Memoriu specialitate.docx
- Caiet de sarcini Asfaltare str.Mare str.Principala si str.Bisericii.pdf
- Contract achizitie publica drum Nistoresti Pantelimon.doc
- Sectiunea formulare Nistoresti Pantelimon.doc
- f31.doc
- f32.doc
- f33.doc
- Profil Longitudinal str. Mare-MODEL.pdf
- Profil Longitudinal str. Bisericii-MODEL.pdf
- Profil Longitudinal str. Principala-MODEL.pdf
- Profile curente-str bisericii 1.pdf
- Profile curente-str bisericii 2.pdf
- Profile curente-str mare 1.pdf
- Profile curente-str principala 1.pdf
- Profile curente-str. mare 2.pdf
- Profile curente-str. principala 2.pdf
- Profile tip-I.pdf
- Profile tip-II.pdf
- Profile tip-III.pdf
- FisaDate_DF1147446.pdf
- Certificat de urbanism.pdf
- Expertiza Tehnica.doc
- st geo.pdf
- DUAE_CERERE_175112.xml
- raspuns consolidat clarificari str. Bisericii str.Principala si str. Mare.rar

Data publicarii	18.05.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.06.22	Pretul estimativ:	2.517.252,54 RON - 2.517.252,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarile de asfaltare (incluzand carosabilul, acostamentele si rigolele) ocupa o suprafata totala de 13.421,65 m², din care: suprafata platforma este de 13.343,65 mp si suprafata racordari este de 78 mp (pe strada Principala). Lungimea totala este de 1630,45 m, din care: -str. Principala (tronson analizat) in lungime de 513,20 ml din care se vor executa 463,20 m, deoarece cei 50 ml din dreptul canalului sunt deja executati; - str. Mare in lungime de 502,25 m; - str. Bisericii in lungime de 665,00 m; Latimea carosabilului este de 5,50 m, prevazut cu acostamente din asfalt pe o latime de 0,50, pe ambele parti ale strazilor, cu panta de 4% si doua rigole cu latimea de 0,90 m. Conform Ordinului M.T. nr. 50/1998 "Norme tehnice privind proiectarea, si realizarea strazilor in localitatile rurale", strada analizata se incadreaza in categoria de strazi rurale secundare. Varianta constructiva de realizare a investitiei Structura rutiera carosabil dupa frezarea asfaltului existent - 6 cm beton asfaltic, strat de rulare EB 16 rul 50-70 (BA16); - 10 cm macadam sort 31.5 - 63; - zestre piatra sparta medie 25 cm; Structura acostament - 6 cm beton asfaltic, strat de rulare EB 16 rul 50-70 (BA16); - 20 cm piatra sparta; - 5 cm nisip; Latimea carosabilului este de 5,50 m si s-au prevazut cu acostamente din asfalt pe o latime de 0,50, pe ambele parti ale strazilor, cu panta de 4% si doua rigole cu latimea de 0,90 m.
