

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU 3 CAMERE SPEED DOME

I.D.: 44958527

Data publicarii	13.12.19	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 25.409,00 RON - 25.409,00 RON

Descriere: Speed Dome IP Starlight, senzor 1/2.8" 2 Megapixeli Exmor R CMOS, rezolutie 50fps@1080P, 25/50fps@720P, codare triple-stream, IR 150m, 25X zoom optic, 16X zoom digital, WDR(120dB), Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D/3D), EIS, Auto focus, AGC, BLC, ROI, Viteză maximă pan 400°/s, rotație pan 360°(continuă), Funcții inteligente: defog, tripwire, auto tracking, detecție intruși, detecție obiect abandonat, detecție obiect lipsă, detecție facial, 2 intrari alarma, Posibilități multiple de monitorizare prin rețea: CMS(DSS/PSS) & DMSS, sensibilitate 0.005/F1.6(color), 0Lux IR pornit, compresie H.265/ H.264 / MJPEG, 5 Pattern, 8 Tur, Auto Scan, Auto Pan, alimentare AC 24V/ 3A (±10%), PoE+(802.3at), temperatura de functionare -40°C ~ 70°C. Suport de perete inclus. - 3 buc Fibra optica ADSS - A-DQ(ZN)2Y - AERIAN, unitube, gel filled, metalfree, longitudinal waterbloking, aramid yarns, invelis HDPE, protectie UV, distanta intre stalpi 30-60m (functie de diagrama conditii de instalare/conditii de mediu), 4 fibre - 700 m Cutie metalica 400x300x200 cm pentru echipamente - 3 buc Cutie suduri fibra optica de interior - 3 buc Patch cord fibra optica SM duplex SC-SC 3 metri - 6 buc Suduri fibra optica - 6 buc Media Converter 10/100Base-TX, 100Base-FX, sursa in comutatie cu o plaja larga de tensiuni de intrare (80-250V). 20km. 1550nmTX/1310nmRX. SM, conector SC, DIP Switch pentru configurarea diverselor stari de lucru - 6 buc Intrerupator automat bipolar 10A - 3 buc Prelungitor 4 prize - 4 buc
