

Mortar refractar de samota, interior, 25 kg

I.D.: 80681889

Data publicarii	04.04.23	Coduri CPV	44192000-2 24911200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 250,00 RON - 250,00 RON

Descriere: Mortar refractar de samota, interior, 25 kg Descriere si specificatii tehnice Mortarul refractar M29A este recomandat pentru zidirea caramizilor cu proprietati refractare si samote, la o temperatura de lucru cuprinsa intre 700 grade Celsius si 1250 grade Celsius. Mortarele refractare silico-aluminoase sunt amestecuri pulverulente de materiale ceramice refractare, respectiv argila refractara, cu rol de liant si materiale ceramice inerte total sau partial, cu rol de degresant. Domenii de aplicare: la zidirea caramizilor refractare din aceeasi grupa si cu aceeasi refractaritate sau cu refractaritate cu un indice piroscopic mai mare, la zidirea produselor refractare de samota, de samota cu adaosuri si a produselor refractare aluminoase. Instructiuni de utilizare: Mortarul se amesteca cu apa timp de aproximativ 15 minute intr-un malaxor, pana se obtine o pasta omogena. Cantitatea aproximativa de apa este de 30 litri la 100 kg de mortar. Pentru o lucrabilitate mai buna, este recomandat sa se lucreze la o temperatura minima de 15 grade Celsius sau sa se utilizeze apa calda la amestec (recomandat in special pentru sezonul rece). Pentru a mari puterea de legare se poate adauga un raport de 2-5% silicat de sodiu (apa de sticla), cu densitatea de 1.25 gr/cmc. Cu acest liant, mortarul leaga si fara incalzirea prealabila, insa apa de sticla reduce refractaritatea. Intrucat acesta este un liant ceramic, intarirea si finalizarea capacitatii de legare se desavarseste doar sub efect termic
