

## **Servicii de proiectare tehnica PT+CS+DDE+DTAC pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local - strazi in satul Filipesti si satul Surdila Gaiseanca, comuna Surdila Gaiseanca, judetul Braila”**

I.D.: 34844140

Documente participare:

- 7-SCN1040526.zip

---

Data publicarii	27.03.19	Coduri CPV	71322500-6
Termenul limita pentru depunere:	15.04.19	Pretul estimativ:	328.560,01 RON - 328.560,01 RON

---

Descriere: Pentru prezentul proiect de investitii au fost alese spre a fi modernizate un pachet de strazi din interiorul comunei Surdila Gaiseanca, in asa fel incat prin modernizarea lor sa se creeze la nivelul comunei o structura rutiera organizata si fluanta. In acest sens se vor achizitiona servicii de proiectare tehnica, verificare de proiect si asistenta din partea proiectului pentru intregul proiect de investitii. Proiectul tehnic va fi intocmit conform HG 907/2016, proiectantul elaborand de asemenea si DTAC si documentatia pentru avizul de mediu, urmand ca beneficiarul sa efectueze diligentele necesare pentru emiterea tuturor avizelor si autorizatiilor. Lungimea totala a strazilor supuse modernizarii este de: 11.414,63 m in satul Surdila Gaiseanca si 5.937,33 m in satul Filipesti Pentru strazile investigate se recomanda:

- Se recomanda proiectarea unei structuri rutiere flexibile cu alcatuirea urmatoare: 4 cm BAPC16 5 cm BADPC20 15 cm piatra sparta 20 cm balast strat de forma din agregate naturale de rau strat existent.
- se recomanda amenajarea drumurilor laterale cu aceeasi structura proiectata ca la drumul de baza. -In sectiune transversala latimea partii carosabile se va adapta la limitele de proprietate. Astfel valoarea minima este de 3,50 (ulite), 4,00m, 5,00 m si acostamente 0,50 m pietruite sau betonate dupa caz. -Pe raza localitatilor, linia rosie se va adapta functie de accesul la proprietati. -Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale se recomanda amenajarea de santuri, trapezoidale din pamant sau pereate, rigole carosabile sau rigole pereate. -Se recomanda amenajarea de podete tubulare minim 300 mm de acces la proprietati (acolo unde este necesar) astfel incat sa se asigure o buna descarcare a apelor de santuri. Pentru descarcarea apelor pluviale la emisari se vor proiecta podete cu diametrul minim 600 mm. Podetele care sunt structural corespunzatoare se vor repara si decolmata. -Intersectia cu drumul national si strazile laterale se amenajeaza cu racordari in arc de cere. Se recomanda proiectarea unei semnalizari verticale si orizontale conforme cu seria de standarde 1848 si a reglementarilor tehnice in domeniu. Se vor proiecta parapete de siguranta pe drumurile comunale pe sectoarele cu potential periculos

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 13 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor) Numar zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 4 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)

---