

CAMERĂ IP IPC-HDW1530T-S6 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

I.D.: 82342203

Data publicarii	18.05.23	Coduri CPV	32422000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.076,40 RON - 1.076,40 RON

Descriere: Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.264 / H.265 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 2592 x 1944 (5.0 MPx) Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat
Standard: TCP/IP Senzor: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS Sistem de scanare: Progresiv
Dimensiune senzor: 5 Mpx Rezoluție: 2880 x 1620 - 5 Mpx ,2688 x 1520 - 4 Mpx ,2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,2048 x 1536 - 3 Mpx ,2304 x 1296 - 3 Mpx ,1920 x 1080 - 1080p ,1280 x 960 - 1.3 Mpx ,1280 x 720 - 720p Obiectiv: 2.8 mm Deschidere: 106 ° (conform producătorului) 102 ° (testele noastre) Raza de acțiune a iluminării IR: 30 m Raport semnal/zgomot (S/N): > 56 dB Slot pentru card de memorie: nu Tip compresie video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Intrări/ieșiri de alarmă: nu Audio: Microfon incorporat FPS flux principal: 20 cadre/s @ 5 Mpx25 cadre/s @ 4 Mpx Interfață de rețea: 10/100 Base-T (RJ-45) Protocoale de rețea: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast WEB Server: Incorporat Număr max. de utilizatori online: 20 ONVIF: 20.06 Funcții cheie: WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine ROI - Îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice Se pot
