
ELECTROPALAN CU CABLU ENERGO HERCULE 1000 500/1000 KG, 1T , V-8/4 M/MIN H-12/6 M , 841000

I.D.: 76278622

Data publicarii	07.12.22	Coduri CPV	42416300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.099,00 RON - 1.099,00 RON

Descriere: Date Tehnice Tensiune alimentare: 230 - 240 V / 50 - 60 Hz Putere motor: 1.300 W Curent nominal: 6.96 A Categoria motor: M1 Grad de protectie: IP54 Grad de protectie: I Diametru cablu (Ø): 6.0 mm Sarcina maxima: direct, cu un cablu: 500 Kg cu doua cabluri, cu scripete: 999 Kg Viteza ridicare: direct, cu un cablu: 8 m/min cu doua cabluri, cu scripete: 4 m/min Inaltime maxima de ridicare: direct, cu un cablu: 12 m cu doua cabluri, cu scripete: 6 m Rezistenta la tractiune: 1.870 N/mm² Ciclu de lucru: S3 20% - 10 min (2 min. utilizare, 8 min. pauza) Nivel presiune zgomot la operator (LWA): <71 dB(A) Dimensiuni (L x l x h): Greutate: 33.2 kg Caracteristici Electropalan semiprofesionist pentru manevrat (ridicat/coborat) materiale. Poate fi folosit pe santiere pentru ridicarea materialelor grele de constructii, in ateliere mecanice, ateliere auto, agricultura, in marine pentru andocarea ambarcatiunilor mici, pentru uz casnic. Motor prevazut cu dispozitiv de protectie termica, usor, compact, puternic, sigur. Electropalan prevazute cu limitator de sfarsit de cursa la ridicare-coborare. Poate fi montat pe un suport-brat cu diverse lungimi (750, 1100 mm) pentru a ridica/ cobori in afara spatiului de lucru, a duce la pozitie. Posibilitatea utilizarii unei role de intoarcere / scripete (dotare standard in setul de livrare), duce la marirea sarcinii maxime ridicate, cu reducerea la jumatate a inaltimii de ridicare si a vitezei de actionare. Vine echipat cu maner pentru reglarea pozitiei d
