

Impregnant ignifug pentru lemn Tytan 4F, 20 kg, consum 1 kg/5m²

I.D.: 103719285

Data publicarii	02.10.24	Coduri CPV	44800000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 315,00 RON - 315,00 RON

Descriere: Impregnantul ignifug Tytan 4F cu patru functionalitati se utilizeaza pentru protectia lemnului si a produselor din lemn impotriva: focului, a insectelor lemnului, a ciupercilor si a mucegaiurilor . Este indicata folosirea impregnantului pentru aplicatii interioare si exterioare. In cazul elementelor exterioare, acestea trebuie sa fie protejate suplimentar cu un strat de produs hidrofobic, precum lac sau vopsea. Avantaje: prezinta o gama larga de aplicatii de protectie in domeniul constructiilor din lemn; asigura o protectie excelenta impotriva focului, precum si, impotriva ciupercilor si a mucegaiurilor; foarte eficient impotriva insectelor daunatoare lemnului; poate fi folosit pentru clasele de lemn: 1, 2 si 3; confera o eficienta sporita; este adaptabil, adecvat pentru utilizare profesionala, dar si industrială; pentru aplicatii atat la interior, cat si exterior. Mod de utilizare: Foloseste impregnantul ignifug pentru protectia placilor fibro-lemnoase, a cartonului asfaltat, a placajului si a lemnului pentru constructii. Totodata, il poti utiliza pentru protectia grinzilor si a lambriurilor din lemn, dar si pentru protectia elementelor de pardoseli, a tavanelor si a peretilor despartitori din lemn sau placi aglomerate din lemn (PAL, PAF, OSB). Evita prelucrarea lemnului ulterioara procesului de impregnare. Nu utiliza impregnantul pentru materialele in pericol de contact permanent cu apa sau solul. Specificații tehnice Brand - Tytan Cu protectie la foc - da Compozitie - comp
