

## Grup pompare hidranti 2 x K 550 T + 1 X MK 300 T - P118

I.D.: 92808933

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.01.24 | Coduri CPV | 42122130-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 18.907,56 RON - 18.907,56 RON |
|-------------------|-------------------------------|

---

Descriere: GRUP POMPARE HIDRANTI - 2 x K 550 T + 1 X MK 300 T - P118 - SEALAND - ITALIA -format din 2 electropompe orizontale(1 activa+1 rezerva) corp pompa fonta + 1 electropompa orizontala multietajata pilot corp pompa+turbine inox montate in paralel -putere utila : 2 x 4 kW + 1 x 2.2 kW, 2 x 10.2 A + 1 x 5,4 A -tensiune de alimentare grup : 400V -debit pompa activa/rezerva Qp = 16 mc/h la inaltimea de pompare H = 52.5 mCA -debit maxim pompa : Qmax = 18 mc/h ; inaltime maxima de pompare Hmax = 61 mCA -debit pompa pilot Qp = 4.8 mc/h la inaltimea de pompare H = 58.5 mCA -debit maxim pompa pilot : Qmax = 9.6 mc/h ; inaltime maxima de pompare Hmax = 74 mCA -echipat cu tablou electric pornire DIRECTA pentru pompa principala si rezerva construit conform **NORMATIV P118 - AUTOMENTINERE HIDRANTI** -echipat cu tablou electric pornire DIRECTA pentru pompa pilot asigurand funcționare automată, operare manuală, reglajul curentului maxim si protectie amperometrica prin releu termic, protectie prin siguranta, protectie la lipsa si inversare faze prin releu(pentru pompele multietajate) -echipat cu colector aspiratie 3" , colector refulare 2 1/2" si suport cadru comun din otel zincat -echipat cu clapeti de sens(valve de sens), robineti coloane aspiratie si refulare, fittinguri, manometru -echipat cu rezervoare(3x24 litri-membrana interschimbabila tip EPDM) pentru preluarea socurilor hidraulice la pornirea/oprirea echipamentului

---