

Gard metalic ornamental pe soclu de beton - Lot 5

I.D.: 44348629

Data publicarii	25.10.19	Coduri CPV	44231000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 134.208,00 RON - 134.208,00 RON

Descriere: Gardul este format din: -cadru metalic in forma de U din teava patrata de 20 x 20 x 2 mm, in interiorul caruia se vor monta prin sudura 13 zabrele dispuse la aceeasi distanta intre ele, golul ramas fiind de $\approx 110,7$ mm. Zabrelele sunt legate intre ele prin 3 randuri de platbanda de 30 x 4 mm, dublate, de care se va monta prin sudura stalpul de gard. -stalpul este format din teava patrata de 50 x 50 x 3 mm la lungimea de 2,3 m, fiind prevazut la partea superioara cu un capac din PVC asigurat cu 2 suruburi autofiletante 3,5 x 12 mm, iar la partea inferioara cu ancora din OB (PC) $\varnothing 12$ x 300 mm, pentru fixat in fundatie de beton. - soclul de beton are dimensiunea: l=200 mm, h=450 mm din care 150 mm soclu exterior. Soclul de beton va fi armat cu 2 randuri de plasa sudata de $\varnothing 5$ la inaltimea de 400 mm, legate intre ele cu distantiere din sarma de 6 mm la lungimea de 100 mm, intre care se vor monta stalpii de gard la distanta de 2000 mm interax. Turnarea soclului se va face cu panouri de cofraj din scandura sau placi OSB. Betonul pentru soclu va fi din clasa C 12/15 (B200). Dupa decofrare si inainte de montarea panourilor de gard, soclul de beton va fi reparat si finisat cu un adeziv de exterior. Prinderea panoului de stalp se va face la o distanta de ≈ 50 mm de nivelul soclului. Panourile de gard si stalpii se vor grundui si vopsi in culori diferite (o culoare/panou), in culori deschise, luminoase (galben, vernil, violet, portocaliu), nuanta culorilor va fi aleasa de catre beneficiar
