

SONDA DO

I.D.: 60825773

Data publicarii 09.09.21 Coduri CPV 38416000-4 30230000-0

Pretul estimativ: 1.558,00 RON - 1.558,00 RON

Descriere: Specificații tehnice Oxigenometru piscicultura Intervalul de măsurare a pH-ului 2,00 ~ 12,00 Rezoluția pH 0,01 Precizia pH-ului $\pm 0,1$ Intervalul de măsurare a conductivității 0 ~ 199,9, 0 ~ 1999 us / cm 0 ~ 19,99, 0 ~ 150,0 ms / cm Rezoluție de conductivitate 0,1 us / cm, 1 us / cm, 0,01ms / cm, 0,1 ms / cm Precizia conductivității $\pm 1\%$ din F.S ± 1 cifră Intervalul de măsurare TDS 0 ~ 199,9 * f, 0 ~ 1999 * f ppm 0 ~ 19,99 * f, 0 ~ 150,0 * f ppt (f este factorul TDS) Rezoluție TDS $\pm 1\%$ din F.S ± 1 cifră Precizie TDS 0,1, 1 ppm, 0,01, 0,1 ppt Factor TDS 0,30 ~ 1,00 Interval de măsurare a salinității 0 ~ 10.00 ppt, 0 ~ 42.0 ppt (SEA Water) Rezoluție de salinitate 0,01 ppt, 0,1 ppt Precizia salinității $\pm 1\%$ din F.S ± 1 cifră Interval de măsurare Oxigen Dizolvat 0,0 ~ 199,9% (0,0 ~ 30,0 mg / L) Rezoluție Oxigen Dizolvat 0.1 Precizie Oxigen Dizolvat $\pm 3\%$ din F.S ± 1 cifră Intervalul de măsurare a temperaturii -5 ~ 60,0 °C Rezoluția temperaturii 0.1 Precizia temperaturii $\pm 0,5$ °C Sonde compatibile: sonda pH (863PAZ), sonda EC (833PAZ), D.O. Sonda (843PAZ) pot fi folosite in acelasi timp pe aparat Dimensiune LCD 54 (L) * 32,5 (W) mm Temperatura de operare 0 ~ 50 °C RH% umiditate < 80% Temperatura de stocare 0 ~ 60 °C Depozitare RH% Umiditate < 90% Dimensiuni 169 (L) * 78,3 (W) * 43,4 (H) mm Greutate ~ 200g Baterie AAA * 4 PCS Pachet standard, baterie, manual, Sonde standard: sonda de pH, sonda de conductivitate, sonda de oxigen dizolvat, Electrolit Oxigen Dizolvat, 2 seturi de membrană,