



Ulei hidraulic Divinol HLP ISO 46

I.D.: 98688495

Data publicarii	13.06.24	Coduri CPV	09211100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	240,00 RON - 240,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: DIVINOL HLP ISO 46 este un ulei hidraulic pentru inalta presiune destinat angrenajelor hidraulice puternic solicitate ale masinilor-uelte, echipamentelor si utilajelor de constructii. Art-Nr.: 48870 Ulei hidraulic de inalta presiune Pe baza de ulei mineral Cu agenti anti-oxidare si anti-corozione Reduce uzura si frecarea Indeplineste cerintele uleiurilor hidraulice in conformitate cu DIN 51 524 Part 2, HLP. Aplicatii: Pentru toate aggregatele hidraulice care prevad folosirea uleiurilor HLP. Prezinta un indice de viscozitate ridicat si datorita acestei caracteristici, viscozitatea modificandu-se foarte putin, se asigura o lubrifiere adevarata pentru temperaturi variante de operare. Proprietatile antispumante deosebite si capacitatea de a elibera rapid aerul antrenat previn dificultatile in pompare sau circulatie si reduc degradarea datorata temperaturii si oxidarii. Calitatile antiuzura, anticorozive impiedica oxidarea interna a suprafetelor circuitelor hidraulice, asigurind o buna operare a uleiului in exploatare si o buna protectie impotriva oxizilor metalici ce se formeraza in utilaj. Supuse unor sarcini termice foarte mari, uleiurile isi pastreaza calitatile antioxidantane, reducind astfel formarea de depuneri, impiedicind astuparea supapelor si orificiilor. Aceste proprietati conduc la o prelungire a duratei de exploatare a uleiului asigurind o lubrifiere optima.
