

## Aparat de respirat ARIAC 2000 S-standard

I.D.: 69340459

Data publicarii	20.05.22	Coduri CPV	35111100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	8.400,00 RON - 8.400,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Această categorie de aparate este destinată intervențiilor și lucrului de medie durată pe linie de protecție a muncii sau PSI, în medii de lucru deosebit de toxice, în care, prin concentrația ridicată a noxelor sau conținutul scăzut de oxigen, utilizarea măștilor cu cartuș filtrant devine periculoasă. Aparatul de protecție a respirației izolant, autonom cu aer comprimat tip ARIAC-2000 B este destinat intervențiilor de medie durată, asigurând o autonomie de funcționare de aproximativ 60 minute, când este echipat cu o butelie compozită de 6,8 litri, la o presiune de 300 bari. Aparatul de respirație nu se folosește în activitatea subacvatică. Aparatul ARIAC-2000 B asigură izolarea completă față de mediul ambiant, fiind obligatorie utilizarea lui în următoarele cazuri: • concentrația ridicată a unor gaze toxice (amoniac în concentrație mare, metanol, oxizi de carbon, acid azotic, gaz metan, soluție amoniacală, etc.); • necunoașterea tipului și a concentrației gazelor din atmosferă; • scăderea concentrației de oxigen sub 17%. AVANTAJE: □ posibilitatea înlocuirii rapide a buteliilor; □ utilizare pentru același aparat a unei diverse game de butelii; □ harnașamentul este astfel conceput încât permite echiparea rapidă, ușoară și corectă, fără ajutor; □ apărătoarea dorsală de susținere a întregului ansamblu realizează o foarte bună distribuție a greutății; CARACTERISTICI Componentă: Aparatul de respirație izolant autonom cu aer comprimat este compus din următoarele părți principale: •