

Lucrari de reparatii curente la Pavilioanele A, D si E din cadrul Centrului Militar Judetean din Soseaua Buzaului nr.5 Braila

I.D.: 3880172

Data publicarii	06.10.14	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.10.14	Pretul estimativ:	64.505,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Obiectul contractului este realizarea de lucrari de reparatii curente si anume: Pavilion A - demontare usi lemn 7,5 mp; -demontare usi metal 6 mp; -demontare ferestre 4,06 mp; - montare tamplarie PVC: 1 usa la bucatarie cu dimensiunile 1,87x2,1 mp cu panel 1 m la partea de jos, cu deschidere in ambele parti; 1 usa 0,80x2 mp cu foaia din panel la intrare protocol; 1 usa 1,47x2,10 cu geam mat si descgidere dubla la intrare club; 1 usa 1,45x2,08 mp cu geam clar, deschidere dubla la hol intrare la hol intrare casa scarii; 1 usa 0,94x2,10 mp cu geam clar la intrare ghiseu; 4 ferestre 0,89x1,14 mp cu geam termopan; reparatii in jurul tocurilor. Pavilion D - inlocuire invelitoare magazie cu invelitoare tabla zincata cutata de 0,4 mm montata pe astereala; - inlocuire usa intrare magazie + usa interioara lemn; - consolidare zidarie prin camasuire cu plasa sudata la colturile dinspre beci; - strat suport pardoseli sapa 5 cm grosime; - reparatii tencuieli si zugraveli exterioare cu var lavabil la magazie, pereti beci si intrare beci; - vopsitorii pe tamplarie lemn si metal; - un strat membrana termosudabila cu ardezie care sa reziste pana la -15 grade C la beci si placa peste intrarea in beci. Pavilion E - desfacere invelitoare; - demolarea a 15 cm pe perimetrul zidurilor existente - practicarea a 2 ziduri interioare din caramida de bca de 20 cm; - in zidurile noi create se va lasa cate un gol de trecere de 1x2 mp cu buiandrug la partea superioara; - spargere pardoseala beton sub ziduri noi pe 50cm latime; - fundatii de 50x60 mp la ziduri noi armate cu 6F 12 si etrieri F 8 la 10 cm; - centuri pe toate zidurile pentru a ajunge la cota acuala, armate cu 4 F 12 si etrieri F8. Armaturile longitudinale din centuri vor fi sudate de cadrul metalic al usii; - pane, astereala si invelitoare din tabla zincata cutata de 0,4 mm; - tencuieli pe ziduri noi si reparatii tencuieli exterioare; - zugraveli interioare si exterioare cu var lavabil; - vopsire usi metalice.
