

## **Kit videointerfon IP WiFi Hikvision DS-KIS603-P, Carcasa de protectie pentru videointerfon**

I.D.: 68904922

---

Data publicarii	05.05.22	Coduri CPV	32351100-9 32323300-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	669,42 RON - 669,42 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: 1. Compatibilitate: KV6103/6113 2. Sistem de operare: Linux Metoda operare: buton fizic Rezolutie: 2 Megapixeli (Full HD, 1920 x 1080 pixeli) Distanta Night Vision: 3 m Unghi de vizualizare: H: 129°; V: 75° Compresie video: H.264 Cadre/Secunda: Main Stream - 1080p@30fps, 720p@25fps / Sub Stream - D1@25fps Anti flicker: 50 Hz, 60 Hz Functii speciale: BLC, DNR, WDR, detectare miscarii Intercom audio: comunicare bidirectionala Microfon si difuzor incorporate Compresie audio: G.711U Rata de biti: 64 Kbps Calitate audio: suprimarea zgomotului si anulara ecoului Retea cu fir: 10/100 Mbps, auto-adaptiv Protocol retea: TCP/IP, RSTP Frecventa: 13.56 MHz Tip card: Mifare Port releu: 1 Port RS485: 1 Frecventa WiFi: 2.4 GHz Port de depanare: 1 Slot card: TF (max. 32 GB- nu este inclus) Intrare alarma: 4 Impamantare: 1 Comutator tamper: 1 Grad de protectie: IP65 Indicator LED: 2 Alimentare: 12 VDC, IEEE802.3af, standard PoE Consum: < 10 W Temperatura de functionare: -40°C - +60°C Umiditate: 10 % - 90 % RH Instalare: aparenta Dimensiuni: 138 mm x 65 mm x 27 mm CARACTERISTICI POST INTERIOR Sistem de operare: Linux Ecran: 7 inch, TFT, tactil Rezolutie: 1024 x 600 pixeli Microfon si difuzor incorporate Compresie audio: G.711U Rata de biti: 64 Kbps Calitate audio: suprimarea zgomotului si anulara ecoului Retea cu fir: 10/100 Mbps, auto-adaptiv Retea wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n Protocol: TCP/IP, SIP, RTSP Interfata retea: 1x RJ-45 10/100 Mbps, auto-adaptiv Intrare alarma: 8 canale

---